



Technische Daten Mehrfachpackung 6x LED Deckenstrahler Rund Schwenkbar 15W 1200lm 60D - 930 Warmweiß | 135mm - Ausschnitt 110mm - UGR <19

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN | 8719157925402 |
| Marke | Markenlos |
| Herstellername | Multipack 6x White label LED Downlight Round Tiltable 15W 1200lm 60D 930 UGR19 CutoutØ110mm |
| Budgetlight All-in Garantie | 2 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 20000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Ja |
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 75 |
| Watt | 15 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 930 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60 |

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen) | 1200 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 80 |
| Installationstiefe(mm) | 75 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Produkttyp | LED Deckenstrahler |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 110 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

Masse

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 75 |
| Durchmesser (mm) | 135 |

Sensorinformationen

| | |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  einfache **Retour**
-  **effiziente LEDs**