



Caractéristiques Ansell LED Downlight Reef Matt White 5W 486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm - IP65 - Adjustable - Outdoor

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf. | 245366 |
| EAN | 5056144245697 |
| Marque | Ansell |
| Nom du fabricant | Reef LED Adjustable Surface CCT White |
| Budgetlight Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 54000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 5 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 860 Lumière du Jour, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6000 Lumière du Jour, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Lampe Incluse | Oui |

| | |
|-----------------------------|--|
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 486 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 97 |
| UGR | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| Montage | Surface |
| Place nécessaire (mm) | 72 |
| Indice de Protection | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Connexion du Luminaire | Screw terminal |
| Product Serie | Reef |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 110 |
| Diamètre (mm) | 85 |

Informations du capteur **Pourquoi choisir Budgetlight?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable